

Bedömningsprotokoll fordonslackering

Namn: _____

Datum: _____

LN	Delmoment 1	Kulörbedömning	5 p	Godkänt 4P
	Korrekt preparerad yta för Spectrofotometer		1 p	
	Korrekt arbete med Spectrofotometer och rätt val av kulör		1 p	
	Färgprov applicerat korrekt		1 p	
	Godkänd kulörmatchning färgprov (slutbedömning)		2 p	
	Kommentarer			Poäng P

	Delmoment 2	Spackelarbete	15 p	Godkänt 10P
	Applicerat plastprimer under spackel		1 p	
	Applicerat spackel avsett för detalj		1 p	
2.1.2	Fri från randmarkering och sjunkningar efter reparation		3 p	
	Formriktig, utan reflektion från spackling (plast)		5 p	
	Formriktig, utan reflektion från spackling (plåt)		5 p	
	Bedömningsunderlag spackelarbete:			
	Formriktig, utan reflektion från spackling	5P		
	Svag reflektion efter spackling, inte iögonfallande	3P		
	Spackelarbete ger tydliga reflektioner	1P		
	Kommentarer			Poäng P

	Delmoment 3	Fyllerarbete	15 p	Godkänt 10P
	Applicerat primer vid behov (plåt detalj)		1 p	
	Applicerat plastprimer under fyller vid behov (plast detalj)		1 p	
2.1.1	Inga sliprepor synliga i baslacken		3 p	
	Fri från hack och porer		2 p	
	Fri från genomslipningar		3 p	
	Korrekt rengjord yta utan defekter av t.ex fett eller silikon		2 p	
	Utslipad struktur i underarbete; gammal lack och slipgrund		3 p	
	Kommentarer			Poäng P

LN	Delmoment 4 Maskering	10 p	Godkänt 7P
2.3.6	Maskeringslager lagda rätt för att undvika att tryckluft lyfter skarvar och ökar risken för ryk och påslag.	2 p	
	Maskeringspapper släta och utdragna till den fulla längden av ytan som ska maskeras. Inga onödiga skarvar.	2 p	
	Förstärkningsmaskering utförd för att undvika genomslag/genomblödning och statiska ytor.	2 p	
2.2.12	Invändig maskering tillräckligt tät för att undvika ryk invändigt. Springor till angränsande ytor tejpade för att undvika ryk och påslag.	2 p	
	Avmaskering går snabbt och smidigt. Maskeringstejp som sitter kvar på bilen efter att maskeringen är demonterad är endast godkänt om det är till för att skydda angränsande detaljer mot färgryk som kryper.	2 p	
	Kommentarer		Poäng P

LN	Delmoment 5 Topplackering	30 p	
	Baslack	15 p	Godkänt 11P
	Baslacken avluftad korrekt före applicering av klarlack	3 p	
2.3.1	Ingen kulörskillnad mellan panelerna skärm och dörr	2 p	
2.3.2	Full täckning, utan genomblödning	2 p	
2.3.3	Fri från flammighet	3 p	
2.3.7	Övergång utbättring baslack		
	Utbättring osynlig	5 p	
	Utbättring synlig men ingen tydlig markering/ring runt bättring	4 p	
	Markering/ring runt utbättring lätt flammig	3 p	
	Synlig och flammig utbättring med markering/ring runt bättring	2 p	
	"Grusig" utbättring med markering runt bättring	1 p	
	Utbättring fortsätter över markering eller är lackad kant till kant	0 p	
	Kommentarer		Poäng P
	Klarlack	15 p	Godkänt 11P
2.2.1	Fri från främmande partiklar t.ex damm eller inneslutna partiklar färgpigme	3 p	
2.2.2	Fri från lackrinningar	2 p	
2.2.3	Fri från kratrar/silikon	2 p	
2.2.4	OEM-struktur/apelsinyta: avdrag 1P per fält som ej uppnått rätt yta	5 p	
2.3.4	Fri från kok, stick, matt yta, som sjunkit ihop eller inte uppnår rätt glans.	3 p	
	Kommentarer		Poäng P
	Delmoment 5 Topplackering totalt:	30 p	Totalt:
	GODKÄNT: 11p per delmoment dvs. 22p totalt.		P

Delmoment 6		Lackuppbyggnad							10 p		Godkänt 7P
Poängsättning skiktjocklek.											
Primer/Fyller	+/-0 my	5P	+/- 20 my	4P	+30 my	3P	+40 my	2p	+50 my	1P	
Baslack/klarlack:	+/-0 my	5p	+/- 10 my	4P	+ 20 my	3P	+30 my	2p	+40 my	1P	
<i>My-mätning slipad Oem-grund före applicering Fyller.</i>	Punkt 1		Punkt 2		Punkt 3		Punkt 4		Punkt 5		Uträknat Snitt
	_____my.		_____my.		_____my.		_____my.		_____my.		_____my.
<i>My-mätning innan applicering Baslack/klarlack..</i>	Punkt 1		Punkt 2		Punkt 3		Punkt 4		Punkt 5		Uträknat Snitt
	_____my.		_____my.		_____my.		_____my.		_____my.		_____my.
<i>My-mätning Topplack</i>	Punkt 1		Punkt 2		Punkt 3		Punkt 4		Punkt 5		Uträknat Snitt
	_____my.		_____my.		_____my.		_____my.		_____my.		_____my.
Skiktjocklek Primer/Fyller.	Slipgrund - oem grund=		Skiktjocklek enligt TDS Fyller		Avvikelse						Poäng
	_____my.		_____ - _____my		_____my.						_____
Skiktjocklek Baslack/klarlack.	Topplack - grundfärg=		Skiktjocklek enligt TDS Baslack och Klarlack		Avvikelse						Poäng
	_____my.		_____ - _____my.		_____my.						_____
Kommentarer											Poäng P

LN	Delmoment 7	Efterjustering	15 p	Godkänt 10P
2.3.8	Fri från hologram/polerrosor		2 p	
2.3.8	Fri från matt yta		2 p	
2.3.8	Fri från blanka fläckar, som inte matchar strukturen		2 p	
2.3.8	Fri från microsliprepor		2 p	
	Fri från genompolerad yta		5 p	
	Fri från märken efter sickling		2 p	
Kommentarer				Poäng P

Delmoment 8	Hälsa & säkerhet (del 1-7)	10 p	Godkänt 7P
Skyddsutrustning använd korrekt		10 p	
Anmärkningar: 1 p avdrag per anmärkning. Vid 10 anmärkningar avbryts provet på grund av farligt arbete!		Antal ggr	
Ej använt friskluftmask där den erfordras			
Ej använt kolfiltermask där den erfordras			
Ej använt dammfiltermask där den erfordras			
Ej använt handskar			
Ej använt skyddsglasögon			
Ej använt hörselskydd			
Ej godkända arbetsskor			
Ej godkända arbetskläder			
Produkt applicerad i fel utrymme			
Arbete utan utsug/dammsugare			
Oordning arbetsplats			
Förtäring i verkstaden			
Kommentarer			Poäng P

Delmoment 9	Teoretiskt prov	Godkänt 58%/44P
Bedömning digitalt:		Icke godkänd
Teoretiskt prov (endast godkänd/icke godkänd):		Godkänd

Yrkesbedömare underskrift

Domare 1:	Domare 2:
Domare 3:	Domare 4:

Totalt poäng av 110:

poäng